

ADEPLAST® Color system

PUNTE DE ADERENȚĂ

Grund universal de aderență pentru suprafețe neabsorbante

Punte de aderență pentru interior și exterior



Descrierea produsului:

ADEPLAST® "Punte de aderență" este un produs din categoria punților de aderență pentru tratarea preliminară a suporturilor fără absorbție. Se livrează gata preparat, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, colorat gri, cu adaosuri de agregate de siliciu pentru îmbunătățirea prizei, cu un grad de rezistență în mediu alcalin foarte ridicat.

Acest produs este special formulat pentru uz profesional.

Utilizare:

Produsul este folosit pentru a îmbunătăți aderența la suporturile netede, a suporturilor fără absorbție, aderența adezivilor pentru plăci ceramice sau a materialelor de nivelare și corecție, pe pardoseli neabsorbante situate la interior sau exterior realizate din plăci ceramice, dale sau plăci de piatră naturală.

Punte de aderență pentru a lipi cu adezivi, plăci ceramice sau plăci de piatră naturală direct peste pardoseli acoperite deja cu plăci ceramice.

Caracteristici:

- rezistență foarte bună la alcalii
- rezistență foarte bună la umiditate
- rezistență foarte bună la temperaturi ridicate

Date tehnice:

Număr articol:	APAD
Baza materialului:	rășină acrilică, fileri, agregate de siliciu, aditivi
pH:	8,5 - 9
Densitate:	1,40 ± 0,10 g/cm ³
Conținut de nevolatili:	70,00 ± 5,00 %
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5 ⁰ C și +25 ⁰ C
Consum:	cca. 200 - 300 g / m ² , în funcție de rugozitatea suportului tratat
Timpe de așteptare până la placarea cu plăci ceramice:	aprox 1h în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Ambalaj:	găleată plastic

Livrare:	7; 14 kg
Depozitare / Valabilitate:	12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5 ⁰ C și +30 ⁰ C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

Stratul suport:

Trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită, portantă, compactă și plană. Trebuie îndepărtate, de asemenea, substanțele oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma un strat separator între materiale. A nu se uda suprafața înainte de aplicarea produsului.

Punere în operă:

ADEPLAST® "Punte de aderență" se poate aplica ca atare fără diluție. După o omogenizare în prealabil, produsul se poate aplica folosind trafaletul cu peri scurți sau bidineaua. Se aplică în încăperi fără umiditate excesivă, ventilate.

Timp de uscare totală este de 24 ore la +20°C, umiditate relativă 65%.

COV:

COV limita UE [g/l]: cat. A/h 30(2010)

COV produs, max. [g/l]: 30, produs în stare gata de utilizare.

Important:

- Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a curenților de aer puternici, a intemperiilor, a temperaturilor ridicate sau a înghețului;
- Pot să apară diferențe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare a produsului, a proprietăților suportului sau a influenței factorilor microclimatici;
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate aplicării cu produs trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG/ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.

Măsuri de securitate și igienă:

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele. Produsul neutilizat nu se va arunca la canalizare sau în ape, râuri, etc.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii.
A se consulta Fișa cu date de securitate a produsului!