

ADEPLAST® Color system

SAUBER ANTIMUCEGAI

Soluție antimucegai



Utilizare:

Produs pe bază de apă pentru curățarea în profunzime cu aplicare la interior pe suporturi minerale nevopsite, vopsite sau tapetate și la exterior pe piatră naturală sau tencuială, pe suprafețe afectate de fungii sau alge.

Caracteristici:

- efect intens
- prelucrare ușoară
- impregnare ridicată

Date tehnice:

Număr articol:	SSAM
Baza materialului:	apă, aditivi, biocizi specifici
Densitate:	1,00 ± 0,02 g/cm ³
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5 ⁰ C și +25 ⁰ C
Consum:	cca. 0,05 - 0,15 litri / m ²
Ambalaj:	flacon plastic
Livrare:	1 litru
Depozitare / Valabilitate:	12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5 ⁰ C și +30 ⁰ C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

Stratul suport:

Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea). Suprafața trebuie să fie uscată. Eventualele surse de umiditate trebuie să fie îndepărtate prealabil aplicării. Se curăță mecanic și se îndepărtează stratul de suprafață degradat. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5⁰C.

Punere în operă:

Produsul se aplică nediluat, cu pensula, trafaletul, bidineaua sau prin pulverizare până la saturarea suportului. În funcție de absorbție și gradul de contaminare produsul se aplică în 1 sau 2 straturi. Timpul de așteptare după aplicarea unui strat este de 8 - 10 ore în condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, la o umiditate maximă a suportului de 12%.

În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare al straturilor aplicate crește. După uscare completă, dar nu mai repede de 24 ore, suprafața se vopsește cu produse speciale ADEPLAST®.

COV:

COV limita UE [g/l]: cat. A/h 30(2010)

COV produs, max. [g/l]: 5, produs în stare gata de utilizare.

Important:

- În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a înghețului;
- **În decursul aplicării și uscării suprafețele tratate nu trebuie expuse razelor solare directe;**
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului cu vopsea trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin umiditate;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG/ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.

Măsuri de securitate și igienă:

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele. Produsul neutilizat nu se va arunca la canalizare sau în ape, râuri, etc.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fișa cu date de securitate a produsului!