



SAUBER SOLV

Diluant pentru produse alchidice

Produsul **SAUBER SOLV** este un amestec de mai mulți solvenți organici, destinat reglării vâscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor și grundurilor alchidice.

DOMENIU DE UTILIZARE

Produsul se utilizează în principal pentru reducerea vâscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare.



PARAMETRII TEHNICI

Nr. crt.	Caracteristică	U.M.	Valoare	Standard
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	Lichid incolor, clar, ușor inflamabil	examinare vizuala
2.	Miros	-	Specific de solvenți	organoleptic
3.	Densitate la 20°C	g/cm ³	0.76 – 0.81	SR EN ISO 2811-1:2011
4.	Temperatura de aprindere în aparat închis Pensky-Martens	°C	25	SR ISO 2719
5.	Volatilitate față de o-xilen	-	2.5-4.5	SR ISO 10124-72p.3.1
6.	Compoziție fracționată: -la începutul fierberii -la sfârșit de fierbere	°C	125	SR EN ISO 3405-98
			205	

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Produsul se livrează în ambalaje PET închise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5° și 25°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive. Ambalare: ambalaje PET: **0,9L**

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Pe parcursul utilizarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs; ingerarea produselor
- folosirea apei ca mijloc de stingere a incendiului

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Pentru informatii referitoare la siguranta in utilizare a se citi fisa cu date de securitate a produsului!