

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ


### Nr.: 26MUAFX9

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Adeziv gresie si faianta pentru interior cu POLIMER 1000X – ADEPLAST AFX-9**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**- Adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment cu utilizare la interior și exterior**
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):  
**S.C. ADEPLAST S.R.L.  
Sat Corlățești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063  
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**
6. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012  
**Laboratorul INCĐ URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat incercarile de tip conform SR EN 12004+A1 in cadrul sistemului 3 si a emis raportul nr. 134/11.03.2013.  
Fabricantul efectueaza controlul productiei in fabrica in concordanta cu standardele SREN ISO 9001 si SR EN 12004+A1.**
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Cerințe	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc	4.4.2	Clasa A1	SR EN 12004+A1:2012
Aderența	4.1 Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiune climatică/căldură	4.1 Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitatea la acțiunea apei/umidității	4.1 Aderența prin tracțiune după imersia în apă	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la cicluri de îngheț-dezghet	4.1 Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$	
Emisia de substanțe periculoase	4.5	Vezi fișa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Șef producție mortare uscate Ișalnița  
Petrișor Elena



**Fabricat de: SC ADEPLAST SRL**  
**Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 103B, jud. Dolj / 11.05.2020**  
(locul/data emiterii declarației)