

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 47MUMTI25

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu mașina de tencuit, pentru interior (GP) - ADEPLAST MT-I 25

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: în pereți, plafoane stâlpi și pereți desparțitori pentru tencuire – mortar de uz general pentru tencuire.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 4**

CE
ADEPLAST SRL
07
Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu mașina de tencuit, pentru interior (GP) - ADEPLAST MT-I 25
Mortar de uz general cu utilizare în pereți, plafoane stâlpi și pereți desparțitori pentru tencuire SR EN 998-1:2016 Nr. DoP. 47MUMTI25
Caracteristici esențiale: conform punct 7 din DoP

6. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

SC ADEPLAST SA a efectuat încercările de tip conform SR EN 998-1 în cadrul sistemului 4 - raportul nr. 45/26.02.2007 și efectuează controlul producției în fabrica.

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc (Euroclasa)		Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)	SR EN 998-1:2016
Absorbția de apă		W0	
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)		5/20	
Aderență	N/mm ²	≥ 0.1	
Aderență după cicluri de condiționare		NPD	
Conductivitatea termică	W/m.K	< 0.67	
Durabilitate (rez. la îngheț-dezghet)		evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare	
Substanțe periculoase		vezi fișa cu date de securitate	
Rezistența la compresiune		CS I	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Roman
Budurleanu Andrei,



Produs de: ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Cordon, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020
(locul/data emiterii declarației)