

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### Nr.: 46MUMTE35

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu mașina de tencuit, pentru exterior (OC) - ADEPLAST MT-E 35**

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: în pereți, plafoane stâlpi și pereți desparțitori pentru tencuire – mortar monostrat pentru exterior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

**ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063**

**Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 4**

6. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

SC ADEPLAST SA a efectuat încercările de tip conform SR EN 998-1 în cadrul sistemului 4 - raportul nr. 42/26.02.2007 și efectuează controlul producției în fabrica.

CE
ADEPLAST SRL
07
Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu mașina de tencuit, pentru exterior (OC) - ADEPLAST MT-E 35
Mortar monostrat pentru exterior cu utilizare în pereți, plafoane stâlpi și pereți desparțitori pentru tencuire
SR EN 998-1:2016 Nr. DoP. 46MUMTE35
Caracteristici esențiale: conform punct 7 din DoP


7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc (Euroclasa)	Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)		SR EN 998-1:2016
Absorbția de apă	W1		
Permeabilitatea la apă după cicluri	ml/cm <sup>2</sup> după 48 ore	≤1	
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)		5/20	
Aderență		NPD	
Aderență după cicluri de condiționare	N/mm <sup>2</sup>	≥0.1	
Conductivitatea termică	W/m.K	< 0.61	
Durabilitate (rez. la îngheț-dezghet)	evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare		
Substanțe periculoase	vezi fișa cu date de securitate		
Rezistența la compresiune	CS III		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Șef secție mortare Corlătești**  
**Sava Bogdan,**



**Fabricat de: ADEPLAST SRL**  
**Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova / 11.05.2020**  
(locul/data emiterii declarației)