

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 34MUMTIG

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Mortar-glet de ipsos-var – ADEPLAST MTi-G, B6/50/2**

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: finisarea pereților și tavanelor construcțiilor.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlățești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063  
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**

6. Standard armonizat: SR EN 13279-1:2009

Laboratorul INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca a efectuat încercările de tip conform SR EN 13279-1 în cadrul sistemului 3 și a emis raportul IIT nr. 667/10.08.2009.

Fabricantul efectuează controlul producției în fabrica în concordanță cu standardele SREN ISO 9001 și SR EN 13279-1.

7. Performanța declarată:

<b>CE</b>
ADEPLAST SRL
09
<b>Mortar-glet de ipsos-var – ADEPLAST MTi-G, B6/50/2</b> Utilizare: finisarea pereților și tavanelor construcțiilor. SR EN 13279-1:2009 Nr. DoP. 34MUMTIG
Caracteristici esențiale: conform punct 7 din DoP

Caracteristici esențiale	Cerințe	Performanța declarată	Standard armonizat
Reacția la foc	5.1.1	Clasa A1	SR EN 13279-1:2009
Rezistența termică	5.1.4	0,046 m <sup>2</sup> K/W	
Emisia de substanțe periculoase	5.1.5	Vezi fișa cu date de securitate	
Rezistența la încovoiere	5.3	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la compresiune	5.3	> 2,0 N/mm <sup>2</sup>	
Începutul de priză	5.3	> 50 minute	
Aderența la substrat	5.3	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef secție mortare Roman

Budurleanu Andrei,



**Produs de: ADEPLAST SRL**

**Punct de lucru: Cordun, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020**

(locul/data emiterii declarației)