

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 81MUIC90

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

IC-90 / IPSOS DE CONSTRUCȚII (Amphore Cast A)

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: finisarea pereților și tavanelor construcțiilor.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **S.C. ADEPLAST S.R.L.**

Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063

Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 4**

6. Standard armonizat: SR EN 13279-1:2009

SC ADEPLAST SA a efectuat încercările de tip conform SR EN13279-1 în cadrul sistemului 4 - raportul nr. 90/24.08.2012 și efectuează controlul producției în fabrică.

7. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța declarată	Standard de încercări
Aderența la substrat	N/mm ²	≥0.1	SR EN 13279-2: 2014
Rezistența la încovoiere	N/mm ²	≥4	SR EN 13279-2: 2014
Rezistența la compresiune	N/mm ²	≥10	SR EN 13279-2: 2014
Începutul de priză	min.	≥10	SR EN 13279-2: 2014
Reacția la foc (Euroclasa)		Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Coordonator producție

Filip Septimiu



Produs de: SC ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Oradea, str. Uzinelor nr.3, jud. Bihor / 11.05.2020

(locul/data emiterii declarației)