

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DoP: 06EPS80GRAFITAT/RO/E

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat – ADEPLAST EPS 80GRAFITAT

EPS 80GR-EN 13163-T1-L2-W2-S_b2-P4-BS150-CS(10)80-DLT(1)5-TR150

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **izolații termice la cladiri-exterior.**

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **S.C. ADEPLAST S.R.L.**

Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063

Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000

4. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu este cazul

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**

6. Standard armonizat: SR EN 13163+A1:2015

Organisme notificate:

- Societate cu răspundere limitată nonprofit pentru controlul calității și de inovare în construcții - EMI, str. Dioszegi nr. 37, 1113 Budapest, Ungaria, nr. identificare NB 1415 a emis raportul nr. O-6/2015

- Institutul national de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, URBAN-INCERC, Șos. Pantelimon nr.266, sector 2, București, Romania; sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117, nr. identificare NB 1841 a emis rapoartele: 1366/13.12.2018

7. Performanța declarată:

Nr. crt	Caracteristici esentiale	Performanta			Standardul tehnic armonizat
1.	Rezistenta termică	Rezistenta termică	R _D	vezi m ² K/W pct.20	SR EN 13163+A1:2015
		Conductivitatea termica	λ _D	0,031 W/mK	
		Grosime	d _N	T1	
2.	Reactia la foc	Reactia la foc	E		
3.	Durabilitatea reacției la foc, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătrânire/degradare	Caracteristici de durabilitate	NPD		
4.	Durabilitatea rezistenței termice după expunere la căldură impemperii, îmbătrânire/degradare	Rezistenta termică	R _D	vezi m ² K/W pct.20	
		Conductivitatea termica	λ _D	0,031 W/mK	
		Caracterisitici de durabilitate	NPD		
5.	Rezistența la compresiune	Efort de compresiune la o deformare de 10%	kPa	CS(10)80	
		Deformația în cond. specificate de efort de compresiune si temperatură		DLT(1)5	
6.	Rezistența la tracțiune / încovoiere	Rezistenta la incovoiere	kPa	BS 150	
		Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fete	kPa	TR 150	
7.	Durabilitatea rezistenței la compresiune după	Fluaj din compresiune	%	NPD	
		Rezistența la îngheț dezgheț	kPa	NPD	

	îmbătrânire/degradare	Reducerea grosimii de lungă durată	%	NPD	SR EN 13163+A1:2015
8.	Permeabilitatea la apă	Absorbția de apă de lungă durată prin imersie totală	%	NPD	
		Absorbția de apă de lungă durată prin difuzie	%	NPD	
9.	Permeabilitatea la vapori de apă	Transmisia vaporilor de apă	Mg/Pa.h.m	NPD	
10.	Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact (pentru pardoseli)	Rigiditate dinamică	Nu se aplică		
		Grosime, d _L			
		Compresibilitate			
11.	Ardere cu incandescență continuă	Ardere cu incandescență continuă	Metoda în curs de elaborare		
12.	Emisia de substanțe periculoase în mediul interior	Emisia de substanțe periculoase	Metoda în curs de elaborare		
13.	Lungime		mm	L2	
14.	Latime		mm	W2	
15.	Perpendicularitatea pe lungime și lățime		mm/m	S _b 2	
16.	Perpendicularitatea pe grosime		mm/m	S _d 2	
17.	Planeitatea		mm	P4	
18.	Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale		%	NPD	
19.	Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatură și umiditate		%	DS(70,90)1	

20. Rezistența termică

Grosime(mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160	200	300
Valoare	0,65	0,97	1,29	1,61	1,94	2,26	2,58	2,90	3,23	3,87	4,52	4,84	5,16	6,45	9,68

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu setul de performanțe declarate la punctul 7. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Șef secție EPS Cordun: Chelaru Daniel Dumitru



Produs de: SC ADEPLAST SRL

Punct de lucru: Cordun, str. Adeplast nr.1, jud. Neamț / 11.05.2020

(locul/data emiterii declarației)

DD – 15EPS; Ed.3