

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 298 PREMIUM WINTER

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip: POLISTIROL PREMIUM - WINTER VERSION****2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Produsul este destinat lipirii materialelor termoizolante (polistiren expandat) atât la exteriorul cât și la interiorul clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de izolații termice și fonice.

Produsul se folosește și ca masă de șpaclu pentru fixarea plasei de armare pe materialul termoizolant înaintea realizării finisajului și nivelarea stratului izolant. Aceste produse mai pot fi folosite la finisarea tencuielilor minerale ca tinci premergător aplicării tencuielilor umede gata preparate.

Adezivul este destinat realizării lucrărilor de izolare termică atât în interior cât și în exterior, pentru aplicări de plăci termoizolatoare pe timp friguros (temperaturi ale mediului ambiant/suportului cuprinse între:  $-5^{\circ}$  și maxim  $+20^{\circ}\text{C}$ ). Nu se aplică pe suporturi de lemn, plastic sau metal.**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

S.C. ADEPLAST S.R.L.

Oradea, str. Uzinelor nr.3, jud. Bihor, România

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

Agrement tehnic nr. 021-04/104-2024 – ADEZIVI PENTRU POLISTIREN ȘI MASĂ DE ȘPACLU - ADEPLAST

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici:	UM	Metodă de încercare	Specificație tehnică de referință	Valoare de referință
Aderența la beton	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2016	AT nr. <b>021-04/104-2024</b>	≥ 0,25
Aderența la cărămidă	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2016		≥ 0,25
Aderența ca adeziv la placa de polistiren expandat	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003		≥ 0,08 rupere în polistiren
Aderența ca masa de șpaclu la placa de polistiren expandat	N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003		≥ 0,08
Densitatea produsului întărit	Kg/m <sup>3</sup>	SR EN 1015-10:2002+A1:2007		1450 ± 50
Absorbția de apă prin capilaritate	kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	SR EN 1015-18:2002+A1:2007		≤ 0,50
Permeabilitatea la vaporide apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor)	μ	SR EN 1015-19:2003+A1:2006		≥ 18

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **AXA CERT - Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, sos. Bucuresti Ploiesti nr. 129, spațiul A6.2, situat în corpul A din cadrul complexului comercial Snagov Plaza, jud. ILFOV, telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: [office@axacert.ro](mailto:office@axacert.ro)**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Coordonator producție Oradea

Filip Septimiu

20.02.2024, Oradea