

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 294 PREMIUM

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru lipire și șpăcluire plăci de polistiren - ADEPLAST POLISTIROLO PREMIUM

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Mortarul adeziv din gama ADEPLAST se utilizează la realizarea sistemelor de izolații termice și fonice cu plăci din polistiren pe fațada clădirilor, la finisarea tencuielilor minerale, fisurate, sau ca tinci premergător aplicării tencuielilor umede, gata preparate, pe bază de rășini sintetice, silicatică, siliconică.

Produsele predozate asigură lipirea plăcilor de polistiren de stratul suport format din produse pe bază de ciment (beton, tencuieli), zidării de cărămidă sau BCA. Se utilizează și la fixarea pe plăcile de polistiren a plasei de armare din fibre de sticlă formând un strat subțire de înglobare.

Nu se aplică pe suporturi de lemn, plastic sau metal.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. ADEPLAST S.A.

Sediul central: 107063, Sat Corlățești Str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 001SC-04/734-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/734-2019	pulbere fină, omogenă, de culoare gri
Densitate aparentă în stare uscată	SR EN 1015-10:2002		1450 ± 50 kg/m ³
Aderența la suport de beton	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de cărămidă	SR EN 1015-12:2001		min. 0,5 N/mm ²
Aderența la suport de polistiren	SR EN 1015-12:2001		min. 0,1 N/mm ² rupere în polistiren
Clasa de reacție la foc	-		A ₁ (C ₀)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef producție mortare uscate Ișalnița
Petrișor Elena

05.03.2019, Ișalnița

